

## **IDRO-OLEOREPELLENTE a base acqua**

**Protettivo ad effetto naturale**

***CHEM OIL - H***

### **Utilizzo**

*CHEM OIL - H* è un idro-oleorepellente a base acqua, che impedisce l'assorbimento sulla superficie trattata di acqua e di macchie di natura grassa ed oleosa. Non altera le caratteristiche naturali dei supporti trattati (colore, aspetto superficiale, traspirabilità).  
PER INTERNI ED ESTERNI

### **Superfici**

Pietra naturale - Marmo - Granito - Cotto - Clinker - Materiale cementizio - Gres

### **Modalità d'uso**

Diluizione: Il prodotto è pronto all'uso.

Quantità d'uso: da 5 a 10 mq con 1 lt, in funzione dell'assorbimento del supporto.

### **Applicazione**

Stendere con rullo, pennello o spruzzo a bassa pressione il prodotto in maniera uniforme su superficie pulita ed asciutta, non calda e non nelle ore più calde della giornata se in estate.

Qualora sia necessaria una seconda mano (per materiali molto assorbenti), applicarla subito dopo il completo assorbimento della prima e non fare trascorrere più di 2 ore tra un'applicazione e l'altra.

### **Caratteristiche Tecniche**

Aspetto: Liquido

Colore: Opaco

Odore: Proprio

Densità: 0,985 kg/l

pH: 6,5-7,5 a 27° C

Composizione: Soluzione acquosa, esente da solventi organici, di polimeri fluorurati organici, con modificazioni silaniche.

Confezioni: flaconi da 1 l : cartoni da 12 pezzi - Canestri da 5: cartoni da 4 pezzi

Etichetta: Non è richiesta l'etichettatura. Il prodotto è classificato, secondo le vigenti normative, come NON TOSSICO.