

ANTIPOLVERE a base solvente

Consolidante di superficie

DUST - S

Utilizzo

DUST - S è un turapori idoneo per il trattamento di tutte le superfici con tendenza allo spolvero, alle quali conferisce un gradevole effetto tonalizzante.

Consolidando le particelle superficiali friabili, impedisce le fuoriuscite di polvere e le risalite di sali. È idoneo per qualunque tipo di superficie.

Superfici

Pavimenti e manufatti in cemento - Pietra naturale

Modalità d'uso

Diluizione: Pronto all'uso.

Quantità d'uso: 10 - 15 mq con 1 lt, secondo il grado di assorbimento del supporto.

Applicazione

Stendere il prodotto abbondantemente con rullo, pennello o spruzzo in maniera uniforme sulla superficie, asciutta e pulita, non calda e non nelle ore più calde della giornata se in estate, in una o più mani secondo il grado di assorbimento del supporto. Applicare una seconda mano, a distanza di 8-10 ore.

Caratteristiche Tecniche

Aspetto: Liquido

Densità: 0,9 gr/l \pm 0,5

Composizione: soluzione idro-alcolica di resine sintetiche di natura silicea.

Confezioni: flaconi da l 1: cartoni da 12 pezzi - canestri da l 5: cartoni da 4 pezzi

Avvertenze: Facilmente infiammabile. Irritante per gli occhi e per la pelle .

Non inalare vapori. In caso di contatto lavarsi subito ed abbondantemente con acqua.

Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione non provocare il vomito, chiamare immediatamente il medico.