

## **ISOLANTE PREFUGATURA a base acqua**

**Protettivo provvisorio per superfici porose**

***ISOL - H***

### **Utilizzo**

*ISOL - H* agevola il lavoro del posatore, impedendo alla superficie di assorbire sporco durante la fase di stuccatura e consentendone una più semplice ed efficace rimozione. Il prodotto non altera la stagionatura del supporto e permette ai sali di fuoriuscire senza determinare fenomeni di esfoliazione. Non crea problemi di inaderenza tra lo stucco e le piastrelle all'interno della fuga stessa.

### **Superfici**

Cotti fatti a mano e molto porosi - Pietre porose e/o con superficie scabra.

### **Modalità d'uso**

Diluizione: Il prodotto è pronto all'uso.

Quantità d'uso: 5-8 mq con 1 lt, a seconda del grado di assorbimento del supporto.

### **Applicazione**

Stendere il prodotto uniformemente con rullo, pennello o spruzzo a bassa pressione su tutta la superficie, pulita e asciutta, non calda e non nelle ore più calde della giornata se in estate, prima di eseguire la stuccatura. Attendere almeno 12 ore, quindi procedere con la stuccatura e la spugnatura.

### **Caratteristiche Tecnica**

Aspetto: Liquido opalescente

Colore: Bianco latte

Odore: Caratteristico

Densità: 0,997 kg/l

PH: 7,40 a 26,9 °C

Composizione: Contiene composti silo- fluorurati , in emulsione acquosa

Confezioni: Flacons da 1 lt: cartoni da 12 pezzi - Canestri da 5 lt cartoni da 4 pezzi.

Etichetta: Non è richiesta l'etichettatura. Il prodotto è classificato, secondo le vigenti normative, come NON TOSSICO