

## **ISOLANTE PREFUGATURA a base solvente**

***ISOL - S***

**Protettivo provvisorio per gres porcellanato e superfici microporose.**

### **Utilizzo**

*ISOL - S* evita che la superficie trattienga i residui della stuccatura e favorisce l'asportazione di stucchi per fuga, plastici e cementizi, anche dopo diverso tempo dall'esecuzione del lavoro. Agevola il lavoro del posatore, non crea problemi di inaderenza tra lo stucco e le piastrelle all'interno della fuga stessa.

PER INTERNI E PER ESTERNI.

### **Superfici**

Gres porcellanato – marmi - graniti e superfici microporose.

### **Modalità d'uso**

Diluizione: Il prodotto è pronto all'uso.

Quantità d'uso: 25-50 mq con 1lt, secondo il grado di assorbimento del supporto.

### **Applicazione:**

Applicare con straccio, rullo o a spruzzo a bassa pressione una mano uniforme di *ISOL-S* puro su superficie pulita e asciutta, non calda e non nelle ore più calde della giornata se in estate, prima di eseguire la stuccatura.

Il giorno dopo stuccare e spugnare seguendo le normali procedure.

### **Scheda Tecnica**

Aspetto: Liquido

Colore: trasparente

Odore: Caratteristico

Densità: 0,796 kg/l

Composizione: miscela di oligomeri fluorurati

Confezioni: lattine da 1 lt: cartoni da 12 pz. -Latte da litri 5: cartoni da 4 pezzi

Etichetta: Simboli: Croce di S. Andrea

Fraasi di rischio: Infiammabile

Fraasi di sicurezza: Irritante per gli occhi e la pelle. Non inalare i vapori. Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente con acqua abbondante. In caso di ingestione, non provocare il vomito: consultare un medico immediatamente. Contiene: acetato di butile.