

# **PROTETTIVO per CALCESTRUZZO STAMPATO**

**Impermeabilizzante e ravvivante**

***STAMP - S***

## **Utilizzo**

*STAMP - S* è un impermeabilizzante antipolvere, ad effetto bagnato, per superfici in calcestruzzo stampato.

Consolida le particelle superficiali friabili, impedendo le fuoriuscite di polvere e le risalite di sali.

È resistente al calpestio, all'acqua, all'olio, ai detergenti, agli acidi diluiti. Non ingiallisce.

## **Modalità d'uso:**

Pronto all'uso

Quantità d'uso: 1 litro per 5-10 mq secondo assorbimento del supporto

## **Utilizzo:**

Applicare su superficie pulita, asciutta, non calda e non nelle ore più calde della giornata se in estate, con pennello o rullo o spruzzo a bassa pressione, una mano di *STAMP-S* (eventualmente diluita con apposito diluente) fino a saturazione.

Applicare una seconda mano a distanza di 4-6 ore. Su superfici lisce tipo pavimentazioni industriali, per migliorare l'aggrappaggio, sarebbe auspicabile, effettuare un lavaggio acido prima di procedere con il trattamento.

## **Caratteristiche tecniche:**

Composizione base: Soluzione di resine sintetiche, con additivi plastificanti.

Aspetto: Liquido incolore.

punto di infiammabilità 21° C circa

pH sul t:q. n. d.

Peso specifico 885 ± 10 gr/lit.

Confezioni: lattine da 1 l : cartoni da 12 pezzi - Latte da 5 l: cartoni da 4 pezzi

## **Avvertenze**

Aerare bene il locale durante l'utilizzo e nella fase di asciugatura

Etichetta:

simboli: Croce di Sant'Andrea

frasi di rischio: infiammabile

frasi di sicurezza: irritante per gli occhi e per la pelle. Non inalare i vapori e tenere lontano dalla portata dei bambini, in caso di contatto con la pelle, lavarsi

immediatamente con acqua abbondante, in caso di ingestione, non provocare il

vomito: consultare immediatamente un medico.