

EFFETTO BAGNATO

Protettivo idro-oleorepellente ad effetto bagnato

Utilizzo

Il prodotto è adatto per il trattamento delle superfici in cotto e lapidei a bassa, media ed alta porosità ai quali conferisce un gradevole effetto anticato e la protezione dall'assorbimento di acqua e macchie anche di natura oleosa.

PER INTERNI E PER ESTERNI

Superfici

Marmi - Graniti - Pietre naturali (non lucidi) - Cotto - Porfidi - Cemento.

Modalità d'uso

Diluizione: il prodotto è pronto all'uso.

Quantità d'uso: 5-15 mq con 1 lt.

La resa varia in funzione della capacità di assorbimento del supporto su cui viene applicato.

Applicazione

Applicare a rullo o spruzzo una mano omogenea di *WS 015* puro su superficie pulita e asciutta non calda e non nelle ore più calde della giornata se in estate. Nell'eventualità si volesse ottenere un effetto bagnato più intenso applicare un'altra mano a distanza di 24 ore.

Caratteristiche tecniche

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore: fruttato

Punto d'infiammabilità: 35° C circa

Densità: 0,840 Kg/l

Composizione: alchilsilossani polimerati

Confezioni: lattine da l 1: cartoni da 12 pezzi - latte da l 5: cartoni da 4 pezzi

Contiene: acetato di butile

Avvertenze: aerare bene il locale durante l'utilizzo e nella fase di asciugatura

Etichetta:

simboli: Croce di Sant'Andrea

frasi di rischio: infiammabile

frasi di sicurezza: irritante per gli occhi e per la pelle. Non inalare i vapori e tenere lontano dalla portata dei bambini, in caso di contatto con la pelle, lavarsi

immediatamente con acqua abbondante, in caso di ingestione, non provocare il

vomito: consultare immediatamente un medico.